## CONTENITORI ISOTERMICI A CARICAMENTO FRONTALE **UPC400 PER BACINELLE GASTRONORM**



- · Contenitori a carico frontale durevoli e affidabili, per bacinelle Gastronorm.
- · Mantiene bacinelle GN e sottomultipli con cibi caldi o freddi a temperature sicure per ore.
- · Struttura monoblocco in polietilene con spesso strato isolante in poliuretano espanso.
- · La guarnizione rimovibile a tenuta ermetica offre una tenuta sicura.

Colori: Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Nero (110), Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Sabbia Granito (194).

Per informazioni sulle ordinazioni, vedere la sezione Bacinelle Gastronorm.

Nota: le bacinelle possono essere inserite solo sulle guide. Non appoggiare sulla base dei Camcarrier®. Usare bacinelle delle misure indicate.

Nota: I risultati migliori si ottengono ottenuti caricando le teglie del cibo da 82 a 88°C. Se si caricano teglie in metallo oltre i 121°C, il dispositivo di trasporto o il carrello potrebbero danneggiarsi.

UPC400 è protetta dal brevetto USA D 329,158 S.

La valvola di sfiato è protetta dal brevet to USA D 553,717 S.

MCE		-	-	21
MCE		<i></i>		
	- (	MC	т	١Т







CAPACITÀ GN 1/1 : Profondità della Bacinella	NUMERO DI Bacinelle
6,5 cm	6
10	4
15	3
20	2
	-

Egualmente tiene le vaschette di formato di GN 1/2 e 1/3.

## DESIGN ERGONOMICO

Manici incorporati, infrangibili, ergonomici ne facilitano il trasporto da parte di due persone.



UNA VALVOLA DI SFIATO GARANTISCE IL CONTROLLO della pressione e della umidità

UNA GUARNIZIONE AMOVIBILE consente una chiusura ermetica





MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA Lo strato isolante in poliuretano espanso mantiene caldi i cibi caldi e freddi i cibi freddi.



FACILE ACCESSO Chiusura unica di 23 cm per facilitare e sveltire l'apertura e la chiusura.

Caldo	87,8°C	85,6°C	84,5°C	82,8°C	81,7°C
•	Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore
Eroddo	1.05°0	1:0°0	1.50	1.000	0.100
Freddo	1,05°C	1,2°C	1,5°C	1,8°C	2,1°C

CODICE		UPC400 (UPC400SP*		
DIMENSIONI EST. LA x P x A DIMENSIONI INT. LA* x P x A		42,5 x 62 x 62 cm		
		34 x 53,5 x 49 cm		
PESO UNITÀ		14,3 kg (16,33 kg)		
Confezione da: 1 cad	*Da guida a guida	**Parchetto sicurezza (SP)		